

BELARUS 1021.6

НОВИНКА



- Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
 - Отличительные особенности
 - Двигатель «ММЗ» с системой электронного управления подачей топлива «Common Rail» фирмы «Bosch» и системой очистки отработавших газов ООО «РОСКААвто». По экологическим требованиям соответствует Stage IV.
 - Задний мост с планетарными конечными передачами.
- Комплектация по заказу
- Кондиционер.
 - Тормоза работающие в масляной ванне.
 - Ходоуменьшитель.
 - Компрессор с клапаном (без пневмосистемы).
 - Пневмопривод двухпроводный.
 - Грузы балластные задних колес.
 - Комплект для сдваивания колес.
 - Сиденье дополнительное.

Производитель: «Минский тракторный завод».

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с системой электронного управления подачей топлива «Common Rail» с турбонаддувом, интеркулером и ступенчатой системой избирательной каталитической нейтрализации (DOC+SCR)
Модель	Д-245S4
Мощность, кВт (л. с.)	81 (110)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин.	2200
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н·м	440
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч	234
Кэффициент запаса крутящего момента, %	25
Емкость топливных баков, л	135

РАЗМЕРЫ И МАССА

Общая длина, мм	4525
Ширина, мм	2250
Высота по кабине, мм	2840
Колесная база, мм	2445
Колея, мм:	
по передним колесам	1420–1970
по задним колесам	1600–2400
Агротехнический просвет, мм	645
Наименьший радиус поворота (с подтормаживанием), м	4,4
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Эксплуатационная масса, кг	5560
Размеры шин:	
передних колес	360/70R24
задних колес	16,9R38

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Управление муфтой сцепления	механическое
Коробка передач	синхронизированная
Число передач:	
вперед/назад	14/4
Скорость движения, км/ч:	
вперед	2,6–37,5
назад	5,5–12,4
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
синхронный, об./м пути	4,3

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Раздельно-агрегатная с гидродъемником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий.	
Грузоподъемность на оси подвеса, кг	4200
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	45
Емкость гидросистемы, л	28

Блокировка дифференциала заднего моста: с электрогидравлическим управлением, имеет три режима работы (блокировка выключена; блокировка включена с автоматическим отключением при повороте передних колес на угол более 13°; блокировка включена принудительно).

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93