

BELARUS 80X/100X

- Трактор предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями по комплексной механизации возделывания хлопчатника и уборки хлопка-сырца, а также сельскохозяйственных работ в зоне хлопководства.
- Комплектация по заказу
 - Металлокерамические накладки муфты сцепления.
 - Ходоувеличитель.
 - Автоматическая сцепка.
 - Ось передняя (4х2).
 - Комплект проставок на колею 2400 мм.

Производитель: «Минский тракторный завод».



ДВИГАТЕЛЬ

	80X	100X
Дизель	без турбонаддува	с турбонаддувом
Модель	Д-243	Д-245
Число и расположение цилиндров	4	
Рабочий объем цилиндров, л	4,75	
Мощность номинальная, кВт (л. с.)	60 (81)	77 (105)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин.	2200	
Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %	15	
Максимальный крутящий момент, Н·м	298,0	385,5
Емкость топливного бака, л	130	

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Коробка передач	механическая, ступенчатая
Число передач:	
вперед	16
назад	4
Скорость движения, км/ч:	
вперед	1,9–18,4
назад	4,1–9,2
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	
(при 2100 об./мин. коленчатого вала)	540
независимый II, об./мин.	
(при 2100 об./мин. коленчатого вала)	1000
синхронный, об./м пути	3,4
Боковые ВОМ	
независимый, об./мин.	570
синхронный, об./м пути	1,26

Блокировка дифференциала: механическая — кулачковая муфта, блокирующая полуоси конечных передач, принудительного включения, автоматического отключения.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

	80X	100X
База трактора, мм	2470	
Габаритные размеры, мм:		
а) длина с навесной системой в транспортном положении	4040	
б) ширина по шинам задних колес при колее 1900 мм	2300	
при колее 2400 мм	2800	
в) высота по кабине	2980	
Колея, мм	1900	
Просвет, мм:		
а) агротехнический под рукавами задних колес	800	
б) дорожный	620	
Наименьший радиус поворота, м	3,2	
Масса эксплуатационная, кг	3700	3800
Шины (основная комплектация):		
передние колеса	12–16 или 13,0/75–16	
задние колеса	15,5R38	

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Универсальная, раздельно-агрегатная, с механической фиксацией навесного устройства в транспортном положении.

Грузоподъемность	
на оси подвеса, кг	2800
Максимальное давление, МПа	20
Подача насоса, л/мин.	45
Емкость гидросистемы, л	25

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93