

BELARUS 921.3/921.4



- Трактор предназначен для выполнения различных садоводческих и сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями.
 - Отличительные особенности
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II (921.3), Stage IIIA (921.4).
 - Комплектация по заказу
Переднее навесное устройство.
Кондиционер.
Грузы балластные передние.
Компрессор с клапаном.
Механизм регулировки длины оси подвеса ЗНУ.
Размер шин по заказу:
передних колес – 12,4L16
задних колес – 14,9R30.
- Производитель:
«Сморгонский агрегатный завод».

ДВИГАТЕЛЬ

	921.3	921.4
Тип	дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
Модель	D-245.5S2	D-245.5S3A/D-245.5S3AM
Мощность, кВт (л. с.)	70 (95)	
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин.	1800	
Число цилиндров, шт.	4	
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм	110 x 25	
Рабочий объем, л	4,75	
Максимальный крутящий момент, Н·м	451	464
Коэффициент запаса крутящего момента, %	20	25
Емкость топливных баков, л	95	

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая
Управление муфтой сцепления	гидростатическое
Коробка передач	механическая, ступенчатая
Число передач:	
вперед/назад	18/4
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	1,4–27/3,7–8,7
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
синхронный, об./м пути	3,03
Управление ВОМ	механическое

Блокировка дифференциала заднего моста – механическая, имеет два режима работы: блокировка выключена; блокировка включена принудительно.

РАЗМЕРЫ И МАССА

Длина без грузов с ЗНУ	
в транспортном положении, мм	4100
Длина с ПНУ и ЗНУ в транспортном положении, мм	4630
Ширина по задним колесам	
на минимальной колее, мм	1600
Высота по кабине, мм	2350
База трактора, мм	2440
Колея, мм:	
по передним колесам	1270–1400
по задним колесам	1240–1620
Дорожный просвет, мм	250
Наименьший радиус поворота, м	3,6
Масса эксплуатационная, кг	3925
Размеры шин (стандарт):	
передних колес	265/70R16
задних колес	420/70R24

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Универсальная, раздельно-агрегатная, с гидродопъемником, обеспечивающим силовое, позиционное, комбинированное и высотное регулирование положения орудия.

Грузоподъемность на оси	
подвеса, кг	3600
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	45
Емкость гидросистемы, л	45

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93