

BELARUS 922.6

НОВИНКА



- Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
- Отличительные особенности:
Двигатель «ММЗ» с системой электронного управления подачей топлива «Common Rail» фирмы «Bosch» и системой очистки отработавших газов ООО «РОССКАТавто». По экологическим требованиям соответствует Stage IV. Низкопрофильная кабина, позволяющая использовать трактор на животноводческих комплексах и птицефабриках.
- Комплектация по заказу:
Кондиционер.
Тормоза работающие в масляной ванне.
Компрессор с клапаном (без пневмосистемы).
Грузы балластные задних колес.
Комплект для сдваивания задних колес.

Производитель: «Минский тракторный завод».

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	дизель с системой электронного управления подачей топлива «Common Rail» с турбонаддувом, интеркулером и ступенчатой системой избирательной каталитической нейтрализации (DOC+SCR)
Модель	Д-245.5S4
Мощность, кВт (л. с.)	70,0 (95)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин.	2200
Число цилиндров, шт.	4
Рабочий объем, л	4,75
Максимальный крутящий момент, Н•м	464
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч	223
Коэффициент запаса крутящего момента, %	25
Емкость топливных баков, л	120

РАЗМЕРЫ И МАССА

Общая длина, мм	4440
Ширина, мм	1970
Высота по кабине, мм	2560
База трактора, мм	2440
Колея, мм:	
по передним колесам	1420–1970
по задним колесам	1400–1600; 1800–2100
Агротехнический просвет, мм	520
Наименьший радиус поворота (с подтормаживанием), м	4,5
Глубина преодолеваемого брода, м	0,85
Масса эксплуатационная, кг	4700
Размеры шин (стандарт):	
передних колес	360/70R24
задних колес	18.4R34

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления	сухая, однодисковая,
Управление муфтой сцепления	гидростатическое
Коробка передач	синхронизированная, ступенчатая
Число передач: вперед/назад	14/4
Скорость движения, км/ч:	
вперед/назад	2,58-37,1/5,44-12,2
Задний ВОМ:	
независимый I, об./мин.	540
независимый II, об./мин.	1000
синхронный, об./м пути	3,31

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Раздельно-агрегатная с гидродъемником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий.

Грузоподъемность на оси подвеса, кг	4000
Максимальное давление, МПа	20
Производительность насоса, л/мин.	45
Емкость гидросистемы, л	28

Блокировка дифференциала заднего моста: с электрогидравлическим управлением, имеет три режима работы (блокировка выключена; блокировка включена с автоматическим отключением при повороте передних колес на угол более 13°; блокировка включена принудительно).

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93